

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Hydraulikhämmer, Rammen etc.				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken. Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

Artikel								
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	SF gek.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108x5	250,0	-30	120	4

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlüsselweite

Zubehör	
SKF ZUBS 08 RO	Staubschutz für SKFRO
SK ZUB 01 RO	Anschweiß-Halter für RO-Kupplung

Ersatzteile	
SK ZUB 14 RO	Seegering für RO-Kupplung
SK ZUB 13 RO	Schließfeder für RO-Kupplung
SK ZUB 12 RO	Dichtkegel für RO-Kupplung
SK ZUB 15 RO	Gewindering für RO-Kupplung
SKF ZUB 10 RO	O-Ring für SKFRO
SKF ZUB 11 RO	Stützring für SKFRO
SK ZUB 04 RO	Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung