

SKF ORING

O-Ring für SKF

HANSA FLEX

Eigenschaften

geeignet für Schraubkupplungs-Festhälfte

Werkstoff NBR



Artikel

| Bezeichnung | Baugröße | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| SKF ORING 1 | 1 | 12,5 | 16,5 | 2,0 |
| SKF ORING 2 | 2 | 17,0 | 21,0 | 2,0 |
| SKF ORING 3 | 3 | 22,0 | 28,0 | 3,0 |
| SKF ORING 4 | 4 | 28,0 | 34,0 | 3,0 |
| SKF ORING 5 | 5 | 35,0 | 40,0 | 2,5 |
| SKF ORING 6 | 6 | 54,0 | 60,0 | 3,0 |

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

| | |
|-------------------|----------------------------|
| SKF HL / SKF HS | Schraubkupplung-Festhälfte |
| SKFS HL / SKFS HS | Schraubkupplung-Festhälfte |
| SKF IR | Schraubkupplung-Festhälfte |
| SKF IM | Schraubkupplung-Festhälfte |
| SKF HJ | Schraubkupplung-Festhälfte |
| SKF SF6 | Schraubkupplung-Festhälfte |