SKF SF6
Schraubkupplung-Festhälfte

Eigenschaften

Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.
Anschluss 1	SAE-Flansch 6000 PSI
Dichtform 1	flachdichtend mit SF-O-Ring
Restdruck	Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung
Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

Zusätzliche Informationen
Das selbstsichernde Gewinde verhindert ein ungewolltes Lösen durch Vibrationen.
Bei korrekter Montage verdeckt die Schraubhülse den Bremsring vollständig.
Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Artikel

Bezeichnung	Baugröße	DN*	Flanschgröße	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SF gek.*	Temp. Pflanzenöl min. (°C)	Temp. Pflanzenöl max. (°C)
SKF 20 SF6 5	5	19	3/4"	Rd. 48x3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKF 25 SF6 5	5	25	1"	Rd. 48x3	300,0	-30	100	4	-15	80

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKF ZUBS AL	Verschlusskappe
SKF ZUBS	Staubschutz für SKF

Ersatzteile

SKF BREMSRING	Bremsring für Schraubkupplung
SKF ORING	O-Ring für SKF
SKF STUETZRING	Stützring für SKF

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.