

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Anschluss 1	NPT-Außengewinde				
Dichtform 1	gewindedichtend				
Restdruck	Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich				
kompatibel mit	Pioneer				
Zusatzmerkmal	mit Kugel-Ventil				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Ar	τı	Κŧ	)I

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	SF gek.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Zubehör

SKL ZUBS SP Staubschutz für SKL..SP