# SKL IM AE

Schraubkupplung-Loshälfte

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| **Anschluss 1** | metrisches Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **Restdruck** | Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich |
| **kompatibel mit** | Aeroquip |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Beschreibung

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Zusätzliche Informationen

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Kupplungsgewinde | Betriebsdruck (bar) | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | Rd. 35x2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 16 IM AE** | 16 | M 26x1,5 | Rd. 42x2 | 350,0 | -30 | 100 | - |
| **SKL 20 IM AE** | 19 | M 30x1,5 | Rd. 54x3 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKL 25 IM AE** | 25 | M 38x1,5 | Rd. 64x3 | 350,0 | -40 | 150 | - |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS AE** | Staubschutz für SKL..AE |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*