

### Eigenschaften

Einsatzbereich	Industrie- und Fahrzeugbau
Bauart	Snap-tite Serie 78
Anschluss 1	NPT-Innengewinde
Dichtform 1	gewindedichtetend
Restdruck	Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich
Zusatzmerkmal	mit Flügelmutter
Werkstoff	Messing



### Beschreibung

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

### Zusätzliche Informationen

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SF gek.*
<b>SKL 20 IN F SN78</b>	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
<b>SKL 25 IN F SN78</b>	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
<b>SKL 32 IN F SN78</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
<b>SKL 40 IN F SN78</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt