Schraubkupplung-Loshälfte



Eigenschaften					
Einsatzbereich	Industrie- und Fahrzeugbau				
Bauart	Snap-tite Serie 78				
Anschluss 1	NPT-Innengewinde				
Dichtform 1	gewindedichtend				
Restdruck	Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich				
Zusatzmerkmal	mit Flügelmutter				
Werkstoff	Messing				



Beschreibung

Schraubkupplungen sind für hohe Drücke und Druckimpulse ausgelegt.

Zusätzliche Informationen

Durch die robuste Bauweise sind sie für schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Artikel						
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt