# SKL IR RO
Schraubkupplung-Loshälfte

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Hydraulikhämmer, Rammen etc. |
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Hinweis

Um zu vermeiden, dass sich die Sechskantmutter bei Vibrationen lösen kann, muss sie mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden.

## Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken.
Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | SW (mm) | Kupplungsgewinde | Betriebsdruck (bar) | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 10 IR RO** | 10 | G 3/8" -19 | 45 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 13 IR RO** | 12 | G 1/2" -14 | 50 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 20 IR RO** | 19 | G 3/4" -14 | 55 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 25 IR RO** | 25 | G 1" -11 | 70 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 32 IR RO** | 31 | G 1.1/4" -11 | 80 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 40 IR RO** | 38 | G 1.1/2" -11 | 87 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| **SKL 50 IR RO** | 51 | G 2" -11 | 130 | Rd. 108x5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKL ZUB 03 RO** | Gabelschlüssel für SKL...RO |
| **SKL ZUBS 09 RO** | Staubschutz für SKL..RO |
| **SK ZUB 01 RO** | Anschweiß-Halter für RO-Kupplung |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **SK ZUB 15 RO** | Gewindering für RO-Kupplung |
| **SK ZUB 04 RO** | Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung |
| **SK ZUB 12 RO** | Dichtkegel für RO-Kupplung |
| **SK ZUB 13 RO** | Schließfeder für RO-Kupplung |
| **SK ZUB 14 RO** | Seegering für RO-Kupplung |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*