

Eigenschaften

Einsatzbereich	Hydraulikhämmer, Rammen etc.
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Hinweis

Um zu vermeiden, dass sich die Sechskantmutter bei Vibrationen lösen kann, muss sie mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden.

Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken.

Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	SW (mm)	Kupplungsgewinde	Betriebsdruck (bar)	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SF gek.*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108x5	250,0	-30	120	4

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Zubehör

SKL ZUB 03 RO Gabelschlüssel für SKL...RO

SKL ZUBS 09 RO Staubschutz für SKL..RO

SK ZUB 01 RO Anschweiß-Halter für RO-Kupplung

Ersatzteile

SK ZUB 15 RO Gewindering für RO-Kupplung

SK ZUB 04 RO Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung

SK ZUB 12 RO Dichtkegel für RO-Kupplung

SK ZUB 13 RO Schließfeder für RO-Kupplung

SK ZUB 14 RO Seegering für RO-Kupplung