

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Einsatzbereich | Hydraulikhämmer, Rammen etc. |
| Anschluss 1 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Hinweis

Um zu vermeiden, dass sich die Sechskantmutter bei Vibrationen lösen kann, muss sie mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden.

Beschreibung

Diese Kupplung wurde speziell für den schwersten Einsatz konstruiert und widersteht starken Vibrationen und Drücken. Bei Verschleiß lassen sich die Innenteile auswechseln (Reparaturmöglichkeit).

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | SW (mm) | Kupplungsgewinde | Betriebsdruck (bar) | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) | SF gek.* |
|--------------|-----|------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| SKL 10 IR RO | 10 | G 3/8" -19 | 45 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 13 IR RO | 12 | G 1/2" -14 | 50 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 20 IR RO | 19 | G 3/4" -14 | 55 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 25 IR RO | 25 | G 1" -11 | 70 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 32 IR RO | 31 | G 1.1/4" -11 | 80 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 40 IR RO | 38 | G 1.1/2" -11 | 87 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 50 IR RO | 51 | G 2" -11 | 130 | Rd. 108x5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Zubehör

| | |
|----------------|----------------------------------|
| SKL ZUB 03 RO | Gabelschlüssel für SKL...RO |
| SKL ZUBS 09 RO | Staubschutz für SKL..RO |
| SK ZUB 01 RO | Anschweiß-Halter für RO-Kupplung |

Ersatzteile

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| SK ZUB 15 RO | Gewinding für RO-Kupplung |
| SK ZUB 04 RO | Werkzeugsatz (3-teilig), RO-Kupplung |
| SK ZUB 12 RO | Dichtkegel für RO-Kupplung |
| SK ZUB 13 RO | Schließfeder für RO-Kupplung |
| SK ZUB 14 RO | Seegering für RO-Kupplung |