

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.
<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Norm</b>	entsprechend ISO 7241 Serie A
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Beschreibung

Die Schieböhse kann mit Sprengringen in eine Schottwand montiert werden und funktioniert dann als Abreißkupplung. Durch die doppelt wirkende Schieböhse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

### Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Baureihe	für Rohr-Außen- Ø (mm)	Anschlussge- winde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKM 04 HL 2	4	L	6	M 12x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HL 2	6	L	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HL 3	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 08 HL 2	8	L	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 HL 3	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HL 3	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HL 4	10	L	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 HL 4	12	L	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 5	16	L	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKM 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 04 HS 2	4	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKM 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

SKM ZUBS 3 C	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB 3 12	Abreißhalter mit Feder
SKM ZUBS	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUB 3 11	Abreißhalter mit Staubschutz



## Ersatzteile

<b>SKM STUETZRING</b>	Stützring für SKM
<b>SKM ORING</b>	O-Ring für SKM