

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z.B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Anschluss 1	UN/UNF-Innengewinde				
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Form F				
kompatibel mit	Stucchi				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



## Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

## Beschreibung

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

•		
Λ	rti	kel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.
SKM 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350,0	4	-20	100
SKM 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350,0	4	-20	100
SKM 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350,0	4	-20	100
SKM 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350,0	4	-20	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zu		

**SKM ZUBS FS** Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS