

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Agrartechnik			
Anschluss 1	UN/UNF-Innengewinde			
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Form F			
kompatibel mit	John Deere			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



## Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

## **Beschreibung**

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

## **Artikel**

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKM ZUBS 3 CB	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM
SKM ZUB 3 12	Abreißhalter mit Feder
SKM ZUB 3 11	Abreißhalter mit Staubschutz
SKM ZUBS	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM
SKM ZUBS 3 C	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	Blindstecker für Steckkupplungsmuffe

Ersatzteile	
SKM STUETZRING	Stützring für SKM
SKM ORING	O-Ring für SKM