

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Agrartechnik
<b>Anschluss 1</b>	UN/UNF-Innengewinde
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Form F
<b>kompatibel mit</b>	John Deere
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

### Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
<b>SKM 13 IJ 3 JD</b>	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
<b>SKM ZUB 3 12</b>	Abreißhalter mit Feder
<b>SKM ZUB 3 11</b>	Abreißhalter mit Staubschutz
<b>SKM ZUBS</b>	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..
<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Blindstecker für Steckkupplungsmuffe

### Ersatzteile

<b>SKM STUETZRING</b>	Stützring für SKM
<b>SKM ORING</b>	O-Ring für SKM