

### Eigenschaften

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b> | Agrartechnik                    |
| <b>Anschluss 1</b>    | UN/UNF-Innengewinde             |
| <b>Dichtform 1</b>    | für Einschraubzapfen mit Form F |
| <b>kompatibel mit</b> | John Deere                      |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl                           |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet          |



### Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

### Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

### Artikel

| Bezeichnung           | DN* | Anschlussgewinde | Baugröße | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>SKM 13 IJ 3 JD</b> | 12  | UNF 3/4" -16     | 3        | 250,0               | 4        | -25                       | 125                       |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>SKM ZUBS 3 CB</b>        | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..  |
| <b>SKM ZUB 3 12</b>         | Abreißhalter mit Feder               |
| <b>SKM ZUB 3 11</b>         | Abreißhalter mit Staubschutz         |
| <b>SKM ZUBS</b>             | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..  |
| <b>SKM ZUBS 3 C</b>         | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..  |
| <b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b> | Blindstecker für Steckkupplungsmuffe |

### Ersatzteile

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>SKM STUETZRING</b> | Stützring für SKM |
| <b>SKM ORING</b>      | O-Ring für SKM    |