

Eigenschafte	en		
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.		
Anschluss 1	metrisches Innengewinde zylindrisch		
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E		
kompatibel mit	Aeroquip		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.
SKM 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKM 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKM ZUBS AE Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE

Ersatzteile	
SKM ORING AE	O-Ring für SKMAE
SKM STUETZRING AE	Stützring für SKMAE