SKM IM U
Steckkupplungs-Muffe

Eigenschaften

Einsatzbereich	Fahrzeugbau (UNIMOG)
Anschluss 1	metrisches Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Norm	entsprechend ISO 7241 Serie A
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln möglich.
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	Temp. Pflanzenöl min. (°C)	Temp. Pflanzenöl max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKM ZUB BLINDSTECKER	Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
SKM ZUBS	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

Ersatzteile

SKM STUETZRING	Stützring für SKM
SKM ORING	O-Ring für SKM

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.