# SKM IM U
Steckkupplungs-Muffe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Fahrzeugbau (UNIMOG) |
| **Anschluss 1** | metrisches Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **Norm** | entsprechend ISO 7241 Serie A |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Beschreibung

Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln möglich.
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Baugröße | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) | Temp. Pflanzenöl min. (°C) | Temp. Pflanzenöl max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 IM 3 U** | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKM ZUB BLINDSTECKER** | Blindstecker für Steckkupplungsmuffe |
| **SKM ZUBS** | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM.. |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **SKM STUETZRING** | Stützring für SKM |
| **SKM ORING** | O-Ring für SKM |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*