

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Fahrzeugbau (UNIMOG)
<b>Anschluss 1</b>	metrisches Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
<b>Norm</b>	entsprechend ISO 7241 Serie A
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Beschreibung

Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussge- winde	Bau- größe	Betriebs- druck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	Temp. Pflanzenöl min. (°C)	Temp. Pflanzenöl max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Blindstecker für Steckkupplungsmuffe
<b>SKM ZUBS</b>	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..

### Ersatzteile

<b>SKM STUETZRING</b>	Stützring für SKM
<b>SKM ORING</b>	O-Ring für SKM