

Eigenschaften					
Einsatzbereich	n Allgemeine Anwendung z.B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Anschluss 1	NPT-Innengewinde				
Dichtform 1	gewindedichtend				
kompatibel mit	Faster				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Beschreibung

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

Der Sicherheitsschließring verhindert ein ungewolltes Entkuppeln.

Geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKM ZUBS FS Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS