

Eigenschafte	en		
Einsatzbereich	atzbereich Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.		
Anschluss 1	NPT-Innengewinde		
Dichtform 1	gewindedichtend		
kompatibel mit	Pioneer		
Zusatzmerkmal	mit Kugel-Ventil		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		
	,		



## Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel							
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl ma:	
SKM 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	200,0	4	-25	110	
SKM 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110	
	4.0	NIDT 1/0" 11	222		^=		

SKINI OU IN SF	U	NF 1 1/4 - 10	200,0	4	-23	110
SKM 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110
SKM 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	200,0	-	-40	110
SKM 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	200,0	4	-25	110
SKM 25 IN SP	25	NPT 1" -11.5	200.0	4	-25	110

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKM ZUBS SP	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKMSP