

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z.B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.			
Anschluss 1	NPT-Innengewinde			
Dichtform 1	gewindedichtend			
kompatibel mit	Pioneer			
Zusatzmerkmal	mit Kegel-Ventil			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Artikel						
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKM 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKM 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKM 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKM 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

BD = Betriebsdruck - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKM ZUBS SP	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKMSP