

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Einsatzbereich | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| Anschluss 1 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| Norm | entsprechend ISO 7241 Serie A |
| kompatibel mit | Aeroquip |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| SKM 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKM ZUBS AE Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM...AE

Ersatzteile

| | |
|--------------------------|------------------------|
| SKM STUETZRING AE | Stützring für SKM...AE |
| SKM ORING AE | O-Ring für SKM...AE |