

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
<b>Norm</b>	entsprechend ISO 7241 Serie A
<b>kompatibel mit</b>	Aeroquip
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

### Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
<b>SKM 10 IR AE</b>	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
<b>SKM 13 IR AE</b>	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
<b>SKM 20 IR AE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
<b>SKM 25 IR AE</b>	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

**SKM ZUBS AE** Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE

### Ersatzteile

**SKM STUETZRING AE** Stützring für SKM...AE

**SKM ORING AE** O-Ring für SKM...AE