# SKM IR AE
Steckkupplungs-Muffe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **Norm** | entsprechend ISO 7241 Serie A |
| **kompatibel mit** | Aeroquip |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Beschreibung
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

## Bestellhinweise
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 IR AE** | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 13 IR AE** | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 20 IR AE** | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKM 25 IR AE** | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS AE** | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..AE |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **SKM STUETZRING AE** | Stützring für SKM...AE |
| **SKM ORING AE** | O-Ring für SKM...AE |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*