

### Eigenschaften

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einsatzbereich</b> | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| <b>Bauart</b>         | flachdichtend  |
| <b>Anschluss 1</b>    | BSP-Innengewinde zylindrisch   |
| <b>Dichtform 1</b>    | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E                     |
| <b>kompatibel mit</b> | Stucchi  |
| <b>Werkstoff</b>      | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>     | galvanisch beschichtet   |



### Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 16028.

### Beschreibung

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.  
Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.  
Geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen.

### Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

### Artikel

| Bezeichnung    | DN* | Anschlussgewinde | Baugröße | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|----------|---------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| SKM 06 IR 1 FS | 6   | G 1/4" -19       | 1        | 400,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 10 IR 2 FS | 10  | G 3/8" -19       | 2        | 350,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 13 IR 2 FS | 12  | G 1/2" -14       | 2        | 350,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 13 IR 3 FS | 12  | G 1/2" -14       | 3        | 350,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 20 IR 3 FS | 19  | G 3/4" -14       | 3        | 350,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 20 IR 4 FS | 19  | G 3/4" -14       | 4        | 350,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 25 IR 5 FS | 25  | G 1" -11         | 5        | 350,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 32 IR 6 FS | 31  | G 1.1/4" -11     | 6        | 300,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 40 IR 7 FS | 38  | G 1.1/2" -11     | 7        | 200,0               | 4        | -20                       | 100                       |
| SKM 50 IR 8 FS | 51  | G 2" -11         | 8        | 200,0               | 4        | -20                       | 100                       |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Produktvarianten

SKM IR FS VA Steckkupplungs-Muffe, Edelstahl

### Zubehör

SKM ZUBS FS Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..FS