SKM IR HC
Steckkupplungs-Muffe

Eigenschaften

Einsatzbereich	Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Lieferumfang	mit Staubschutz
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Steckkupplung für ein schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.
Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.