

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
<b>Lieferumfang</b>	mit Staubschutz
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Beschreibung

Steckkupplung für ein schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.  
Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln.

### Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
<b>SKM 04 IR HC</b>	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKM 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt