

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z.B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Bauart	Snap-tite Serie 72				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E				
Norm	ISO 7241-1 Serie B				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Artikel						
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.
SKM 04 IR SN72	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKM 06 IR SN72	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKM 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKM 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKM 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKM 25 IR SN72	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Produktvarianten

SKM IR SN72 VA Steckkupplungs-Muffe, Edelstahl

Zubehör

SKM ZUBS SN72 Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SN 72