# SKM IR SP
Steckkupplungs-Muffe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **kompatibel mit** | Pioneer |
| **Zusatzmerkmal** | mit Kugel-Ventil |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Beschreibung
Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

## Bestellhinweise
Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SP** | 6 | G 1/4" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 10 IR SP** | 10 | G 3/8" -19 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKM 13 IR SP** | 12 | G 1/2" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 20 IR SP** | 19 | G 3/4" -14 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SP** | Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM..SP |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*