

Eigenschaften			
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.		
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch		
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E		
kompatibel mit	Tema		



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln. Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

Erhöhte Sicherheit durch eine doppelte O-Ring-Abdichtung.

Der Sicherheitsschließring verhindert ein ungewolltes Entkuppeln.

Artikel						
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKM ZUBS T	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKMT