

Eigenschaften		
Einsatzbereich	Fahrzeugbau (UNIMOG)	
Bauart	Kupplung mit Schottanschluss	
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch	
Dichtform 1	24° Innenkonus	
Norm	entsprechend ISO 7241 Serie A	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	galvanisch beschichtet	



Beschreibung

Durch die doppelt wirkende Schiebehülse ist eine Push-Pull-Funktion beim Kuppeln möglich. Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Artikel Bezeichnung Baufür Rohr-Außen-Ø **Anschluss** Bau-Betriebs-Temp. Mine Temp. Mine-ralöl max. Temp. Pflan Temp. Pflanzenöl max. druck gek. ralöl min. zenöl min. reihe gewinde größe 4 SKMS 10 HL 3 U 3 10 L 12 M 18x1,5 250,0 -30 100 -15 80 **SKMS 13 HL 3 U** 250,0 -30 100 80 12 L 15 M 22x1,5 3 4 -15

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKM ZUBS	Staubschutz Kupplungs-Muffen, SKM

Ersatzteile	
SKM ORING	O-Ring für SKM
SKM STUETZRING	Stützring für SKM