

# SKS HL UDK / SKS HS UDK

## Steckkupplungs-Stecker

### Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch     |
| <b>Dichtform 1</b> | 24° Innenkonus                          |
| <b>Restdruck</b>   | Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                                   |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet                  |



### Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

### Artikel

| Bezeichnung     | DN* | Baureihe | für Rohr-Außen-<br>Ø<br>(mm) | Anschlussge-<br>winde | Bau-<br>größe | Betriebs-<br>druck<br>(bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl<br>min.<br>(°C) | Temp. Mineralöl<br>max.<br>(°C) |
|-----------------|-----|----------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| SKS 06 HL 3 UDK | 6   | L        | 8                            | M 14x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 08 HL 3 UDK | 8   | L        | 10                           | M 16x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 10 HL 3 UDK | 10  | L        | 12                           | M 18x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 13 HL 3 UDK | 12  | L        | 15                           | M 22x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 16 HL 3 UDK | 16  | L        | 18                           | M 26x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 06 HS 3 UDK | 6   | S        | 10                           | M 18x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 08 HS 3 UDK | 8   | S        | 12                           | M 20x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 10 HS 3 UDK | 10  | S        | 14                           | M 22x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |
| SKS 13 HS 3 UDK | 12  | S        | 16                           | M 24x1,5              | 3             | 225,0                       | 4        | -25                             | 125                             |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

### Zubehör

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>SKS ZUBS</b> | Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS.. |
|-----------------|--------------------------------------|