

Eigenschafte	en		
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.		
Anschluss 1	NPT-Innengewinde		
Dichtform 1	gewindedichtend		
kompatibel mit	Aeroquip		
Zusatzmerkmal	ISO 7241-1 A		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		
-			



Hinweis

Austauschbar mit Kupplungen nach ISO 7241-1 Serie A.

Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

A rtilcal

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.
SKS 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKS 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKS 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKS 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKS 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zu	L -	L = .
	no	nai
_u	ve	IIVI

SKS ZUBS AE Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..AE