

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Anschluss 1	NPT-Innengewinde				
Dichtform 1	gewindedichtend				
kompatibel mit	Faster				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Beschreibung

Flachdichtende Steckkupplung für geringe Leckölverluste bzw. Lufteintritt beim Kuppeln.

Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

Geeignet für den Einsatz in umweltempfindlichen Bereichen.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKS 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKS 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	125

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör

SKS ZUBS FS Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS..FS