

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzbereich | Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc. |
| Anschluss 1 | NPT-Innengewinde |
| Dichtform 1 | gewindedichtend |
| Lieferumfang | mit Staubschutz |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Hinweis

Der Stecker darf in entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.

Beschreibung

Tropfarnes Kuppeln und Entkuppeln.

Steckkupplung für ein schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | L (mm) | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| SKS 04 IN HC | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IN HC | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IN HC | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt