

Eigenschafte	en			
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.			
Anschluss 1	NPT-Innengewinde			
Dichtform 1	gewindedichtend			
kompatibel mit	Pioneer			
Zusatzmerkmal	mit Kugel-Ventil			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			
-				



## **Beschreibung**

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

## **Bestellhinweise**

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel								
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	L (mm)	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	
SKS 06 IN SP	6	NPT 1/4" -18	35,3	200,0	4	-25	110	
SKS 10 IN SP	10	NPT 3/8" -18	38,0	200,0	4	-25	110	
SKS 13 IN SP	12	NPT 1/2" -14	51,4	200,0	4	-25	125	
SKS 13 IN 20 SP	12	NPT 3/4" -14	54,4	200,0	-	-40	110	
SKS 20 IN SP	19	NPT 3/4" -14	46,0	200,0	4	-25	110	
SKS 25 IN SP	25	NPT 1" -11,5	64,3	200,0	4	-25	110	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKS ZUBS SP	Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKSSP