

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E				
Norm	entsprechend ISO 7241 Serie A				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel									
Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	L (mm)	Baugröße	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	
SKS 04 IR 1	5	G 1/8" -28	42,0	1	300,0	4	-25	100	
SKS 06 IR 1	6	G 1/4" -19	44,0	1	250,0	4	-30	100	
SKS 10 IR 2	10	G 3/8" -19	49,0	2	250,0	4	-30	100	
SKS 10 IR 3	10	G 3/8" -19	60,0	3	225,0	4	-30	100	
SKS 13 IR 3	12	G 1/2" -14	48,0	3	225,0	4	-30	100	
SKS 20 IR 4	19	G 3/4" -14	67,5	4	225,0	4	-30	100	
SKS 20 IR 5	19	G 3/4" -14	76,0	5	225,0	4	-30	100	
SKS 25 IR 5	25	G 1" -11	76,0	5	225,0	4	-30	100	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKS ZUBS	Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS
SKS ZUB 3	Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS3
SKS ZUB 3 S	Steckerhalter Kupplungs-Stecker SKS3