SKS IR HC
Steckkupplungs-Stecker

Eigenschaften

Einsatzbereich	Rettungswerkzeuge, Spannwerkzeuge, Pressen etc.
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Lieferumfang	mit Staubschutz
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Hinweis
Der Stecker darf in entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.

Beschreibung
Tropfarmes Kuppeln und Entkuppeln.
Steckkupplung für ein schnelles Kuppeln im Höchstdruckbereich.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	L (mm)	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.