

| Eigenschaften | |
|----------------|---|
| Einsatzbereich | Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc. |
| Anschluss 1 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| kompatibel mit | Pioneer |
| Zusatzmerkmal | mit Kugel-Ventil |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |
| | |



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel DN* Bezeichnung Anschlussgewinde Betriebsdruck SF gek. Temp. Mineralöl min. Temp. Mineralöl max. SKS 06 IR SP G 1/4" -19 200,0 4 6 35,3 -25 110 G 3/8" -19 SKS 10 IR SP 38,0 200,0 4 -25 110 G 1/2" -14 SKS 13 IR SP 200,0 4 -25 125 12 51,4 G 3/4" -14 200,0 4 -25 125 SKS 20 IR SP 19 46,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

| Zubehör | |
|-------------|--------------------------------------|
| SKS ZUBS SP | Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKSSP |