

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Allgemeine Anwendung z. B. in Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik etc.			
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E			
kompatibel mit	Tema			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

Für einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckverlust.

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel								
Bezeichnung	DN*	Size	Anschlussgewinde	SF gek.*	Temp. Mineralöl min.	Temp. Mineralöl max.	Betriebsdruck (bar)	
SKS 06 IR T	6	4	G 1/4" -19	2,5	-30	100	450,0	
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0	
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0	
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0	
SKS 25 IR T	25	16	G 1" -11	3,5	-30	100	250,0	

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

Zubehör	
SKS ZUBS T	Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKST