SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Steckkupplungs-Stecker (Schottanschluss)



Eigenschaften					
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 1	24° Innenkonus				
Restdruck	Ein Kuppeln unter Restdruck ist möglich				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				



Beschreibung

Steckkupplungen ermöglichen ein schnelles Kuppeln.

DN*	Bau- reihe	für Rohr-Außen- Ø (mm)	Anschlussge- winde	Bau- größe	Betriebs- druck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)
6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
8	S	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125
	6 8 10 12 16 6 8	6 L 8 L 10 L 12 L 16 L 6 S 8 S 10 S	reihe Ø (mm) 6 L 8 8 L 10 10 L 12 12 L 15 16 L 18 6 S 10 8 S 12 10 S 14	reihe Ø (mm) winde 6 L 8 M 14x1,5 8 L 10 M 16x1,5 10 L 12 M 18x1,5 12 L 15 M 22x1,5 16 L 18 M 26x1,5 6 S 10 M 18x1,5 8 S 12 M 18x1,5 10 S 14 M 22x1,5	reihe Ø (mm) winde größe 6 L 8 M 14x1,5 3 8 L 10 M 16x1,5 3 10 L 12 M 18x1,5 3 12 L 15 M 22x1,5 3 16 L 18 M 26x1,5 3 6 S 10 M 18x1,5 3 8 S 12 M 18x1,5 3 10 S 14 M 22x1,5 3	reihe Ø (mm) winde größe (bar) 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 8 S 12 M 18x1,5 3 225,0 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0	reihe Ø (mm) winde größe (bar) 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 8 S 12 M 18x1,5 3 225,0 4 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4	reihe Ø (mm) winde größe druck (bar) min. (°C) 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -25 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -25 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 8 S 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -25

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt

_		
/ 11	bel	nnr

SKS ZUBS Staubschutz Kupplungs-Stecker, SKS...