# TKM MV IR

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **Werkstoff** | Messing |



## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Steckermaß (mm) | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 IR** | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 06 IR** | 6 | G 1/4" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 10 IR** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*