

TKM MV MM 45

Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil, W45°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1 Schlauchanschluss

Werkstoff Messing



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Schlauchanschluss (mm) | Steckermaß (mm) | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|--------------------|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM 45 | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 09 MM 45 | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 09 MM 45 | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM 45 | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 MV 19 MM 45 | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt