TKM OV HB

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Werkstoff	Messing



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Steckermaß (mm)	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.