

| Eigenschaften | | | | | |
|---------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch | | | | |
| Dichtform 1 | 60° Innenkonus | | | | |
| Werkstoff | Messing | | | | |



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

| Artikel | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------------------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------|
| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Steckermaß (mm) | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. | Temp. Mineralöl max. | SW (mm) |
| TKM 09 OV 06 HB 90 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 19 |
| TKM 13 OV 10 HB 90 | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite - SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt - SW = Schlüsselweite