

TKM OV MM ND

Temperierkupplungs-Muffe ohne Ventil

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 Schlauchanschluss

O-Ring Viton, PTFE beschichtet

Werkstoff Messing



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN* | Schlauchanschluss (mm) | Steckermaß (mm) | Betriebsdruck (bar) | SF gek.* | Temp. Mineralöl min. (°C) | Temp. Mineralöl max. (°C) |
|--------------------|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 16 MM ND | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM ND | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt