TKS OV H

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Werkstoff	Messing



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Steckermaß (mm)	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 H	2	M 10x1	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 H	6	M 14x1,5	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 02 H	2	M 10x1	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 06 H	6	M 14x1,5	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 08 H	8	M 16x1,5	13	15,0	3	-15	150	17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.