

# TKS OV HBK 90

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil, W90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Anschluss 1</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Werkstoff</b>	Messing



## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Steckermaß (mm)	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HBK 90	2	R 1/8" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HBK 90	10	R 3/8" K	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	13	15,0	3	-15	150	17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite