TKS OV HBK 90

Temperierkupplungs-Stecker ohne Ventil, W90°

Eigenschaften

Bauform	Winkel 90°
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Werkstoff	Messing



Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Steckermaß (mm)	Betriebsdruck (bar)	SF gek.*	Temp. Mineralöl min. (°C)	Temp. Mineralöl max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HBK 90	2	R 1/8" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HBK 90	10	R 3/8" K	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HBK 90	6	R 1/4" K	13	15,0	3	-15	150	17

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.